

**Końcówki izolowane / Insulated terminals /
Наконечники с изоляцией**
3/21
**Łączniki przewodów
typ LP**


Material: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: poliamid 6.6.
Temp. pracy: -55÷+125 °C.


**Quick splice
connectors LP type**

Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyamide 6.6.
Operating Temp.: -55÷+125 °C.

**Соединители
проводов типа LP**

Материал: Cu.
Покрывтие: гальванически лужёные.
Изоляция: полиамид 6.6.
Рабочая темп.: -55÷+125 °C.



Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]		 [szt./pcs./шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №	Schemat połączeń Connection scheme Схема соединений
			B	L				
LP 1		czerwony red красный	10	38	100	0,13	330-620100	
LP 2,5		niebieski blue голубой			100	0,14	330-620200	
LP 6		żółty yellow жёлтый	10	38	100	0,16	330-620300	

**Łącznik przewodów
obustronny typ LPO**


Material: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: poliamid 6.6.
Temp. pracy: -55÷+125 °C.


**Quick splice two-sided
connectors LPO type**

Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyamide 6.6.
Operating Temp.: -55÷+125 °C.

**Соединители проводов
двусторонние типа LPO**

Материал: Cu.
Покрывтие: гальванически лужёные.
Изоляция: полиамид 6.6.
Рабочая темп.: -55÷+125 °C.



Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]		 [szt./pcs./шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №	Schemat połączeń Connection scheme Схема соединений
			B	L				
LPO 1		czerwony red красный	20	27	100	0,13	330-621100	
LPO 2,5		niebieski blue голубой			100	0,14	330-621200	
LPO 6		żółty yellow жёлтый	20,5	34,5	100	0,16	330-621300	